

TITZMANN INDUSTRIEPRODUKTE GMBH

Verdistraße 3 • 69509 MÖRLENBACH

Telefon 0 62 09 / 71 20 88 • Telefax 0 62 09 / 71 20 89

Chemisch technische Spezialprodukte

LOCTITE und EURO-LOCK Industrie- und Reparaturklebstoffe

CONTAX

Spezialprodukt zu Entfettung, Entrostung und Phosphatierung

Contax kann auf allen Teilen aus Eisen und Stahl eingesetzt werden.

Contax kann als Konzentrat oder mit Wasser im Mischungsverhältnis 1:1 bis 1:5 verarbeitet werden.

Contax mit Lappen, Pinsel, Sprühgerät oder Tuch auf die betreffende Oberfläche auftragen. Etwas Einwirken lassen und Rost oder Flugrost mechanisch mit Lappen o.ä. entfernen.

Wichtig:

Contax muß naß in naß verarbeitet werden. Die Contax Schicht nicht austrocknen lassen.

Um metallisch blanke Flächen zu erzielen, empfehlen wir die Nachbehandlung mit einem schwach alkalischen Reiniger wie z.B. Tima-202 zum entfernen der gelösten Korrosions- und Fettrückstände. Nach dem Trockenreiben mit Korrosionsschutzöl wie z.B. Lub-Korrex-Universal behandeln.

Achtung:

Bei der Verarbeitung von Contax Schutzhandschuhe und Schutzbrille und Arbeitskleidung anziehen!