

TITZMANN INDUSTRIEPRODUKTE GMBH

Verdistraße 3 • 69509 MÖRLENBACH

Telefon 0 62 09 / 71 20 88 • Telefax 0 62 09 / 71 20 89

Chemisch technische Spezialprodukte

LOCTITE und EURO-LOCK Industrie- und Reparaturklebstoffe

GOPREN 1

Flüssiges feststoffreies Lackkoagulationsprodukt

Neutral, Speziell für UV-, Polyesterharz-, High-Solid-Lacke

Gopren 1 ist ein Spezialprodukt zu Koagulation von schwierig zu entklebenden Lacken, wie z.B. Alkyd-Melaminharze, UV-härtende Lacke, Polyesterharz-Füller, Acrylharzlacke, Dickschichteinbrennlacke (z.B. Hammerschlaglacke), elastifizierte Klarlacke, High-Solid-Lacke, Korrosionsschutzwachse, Unterbodenschutz.

Gopren 1 wirkt durch Anlagern der zu entklebenden Stoffe an Feststoffe mit extrem großer Oberfläche.

Der auskoagulierte Lack schwimmt auf, ist absolut klebfrei und kann von Hand oder durch mechanische Austraggeräte entfernt werden.

Gopren 1 beeinflusst den Bindemittelaufbau des verarbeiteten Lackes nicht. Eine spätere Verwertung, Recycling des Lackkoagulates ist möglich.

Gopren 1 wird eingesetzt in Lackieranlage, Spritzkabinen, Spritzständen, Spritzautomaten.

Vorteile:

- Gopren 1 ist
- * gut dosierbar
 - * biostabil
 - * kein gefährlicher Arbeitsstoff
 - * aufschwimmend eingestellt

Nutzen:

- Gopren 1
- * verringert Kosten
 - * verlängert Wasserstandzeiten
 - * verringert Entsorgungskosten

Grunddosierung: je cbm Umlaufwasser ca. 3-8 ltr. Gopren 1 zugeben. Die Nachdosierung erfolgt proportional zur verarbeitenden Lackmenge zwischen 5-15%. Die Verbrauchsmengen beziehen sich auf einen Oversprayanteil zwischen ca. 30-60%.

Hinweis: Für eine einwandfreie Koagulation und Entklebung ist eine ausreichende Wasserbewegung in allen Anlagenbereichen nötig.

Nehmen Sie bitte unseren technischen Dienst in Anspruch für Hinweise zur Auswahl des für Sie richtigen Koagulationsproduktes.