

TITZMANN INDUSTRIEPRODUKTE GMBH

Verdistraße 3 • 69509 MÖRLENBACH

Telefon 0 62 09 / 71 20 88 • Telefax 0 62 09 / 71 20 89

Chemisch technische Spezialprodukte

LOCITITE und EURO-LOCK Industrie- und Reparaturklebstoffe

GOPREN 120

Flüssiges feststoffreies Lackkoagulationsprodukt

Neutral

Entklebt Nitrolacke, Kunstharzlacke, DD-Lacke (PU-Lacke). Der entklebte Lack (Koagulat) zeigt aufschwimmendes Verhalten. Das sonst übliche absinkende Verhalten führt zum Festsetzen und Faulen des Koagulates. Die Folge ist häufiger Wasserwechsel und üble Geruchsbelästigung. Die Koagulatentnahme kann von Hand durch Abschöpfen oder durch entsprechende Austragsvorrichtungen erfolgen.

Gopren 120 beeinflusst den Bindemittelaufbau des verarbeiteten Lackes nicht. Eine spätere Verwertung, Recycling des Lackkoagulates ist möglich.

Gopren 120 wird eingesetzt in Lackieranlage, Spritzkabinen, Spritzständen, Spritzautomaten.

Vorteile:

- Gopren 120 ist
- * gut dosierbar
 - * biostabil
 - * kein gefährlicher Arbeitsstoff
 - * aufschwimmend eingestellt

Nutzen:

- Gopren 120
- * verringert Kosten
 - * verlängert Wasserstandzeiten
 - * verringert Entsorgungskosten

Grunddosierung: 1 ltr./cbm Wasserinhalt. Zugabe an einer Stelle der Anlage mit guter Wasserbewegung.

Nachdosierung: 1 ltr./cbm Zusatzwasser. Zur genauen Ermittlung der Zusatzwassermenge ist der Einbau eines Wasserzählers in die Zuleitung sinnvoll.

Hinweis: Für eine einwandfreie Koagulation und Entklebung ist eine ausreichende Wasserbewegung in allen Anlagenbereichen nötig.

Nehmen Sie bitte unseren technischen Dienst in Anspruch für Hinweise zur Auswahl des für Sie richtigen Koagulationsproduktes.